

*FlashJack™ TPO*

# JUNTA PARA TUBOS MOLDEADA

## DESCRIPCIÓN

FlashCo's FlashJack™ Pre-Molded TPO Universal Pipe Seal está diseñado para adaptarse a tubos estándar que abarcan desde ¾" a 6" de diámetro. Cada bota cuenta con una tabla de tamaños estampada. Se incluye un set rápido de abrazadera de manguera de acero inoxidable para asegurar el collar alrededor de la perforación. El molde de inyección con diseño escalonado mantiene el anillo de fijación en su lugar y aporta una guía para cortar.

## APLICACIÓN

FlashCo's Pre-Molded Pipe Seals ahorra hasta el 60% de trabajo y provee un método confiable para impermeabilizar un amplio rango de perforaciones circulares.

## INSTALACIÓN

FlashDrains deberá ser instalado siguiendo las recomendaciones y especificaciones del fabricante del material del techo.

1. Corte la junta de tubo entre los escalones al diámetro deseado como se ilustra en la placa base de la bota.
2. Coloque la bota sobre la perforación y jale hacia abajo hasta que la placa base haga contacto con la membrana.
3. Marque la perforación cerca de la parte superior de la bota y luego quítela.
4. Aplique masilla impermeabilizante (producida por otros) alrededor de la perforación justo debajo de la marca hecha en el escalón previo.
5. Reemplace la bota sobre la perforación y suelde la placa base a la membrana.
6. Asegure el anillo de fijación por debajo del escalón más alto de la parte superior de la bota y apriete hasta asegurarlo.



## FUNCIONES Y BENEFICIOS

- Solución práctica para perforaciones de varias rondas impermeables
- Apariencia más consistente que los tubos pasantes recubiertos
- El diseño escalonado hace más fácil el corte y mantiene la abrazadera en su lugar

### TAMAÑO ESTÁNDAR, MATERIAL & COLOR

Tamaño	Material	Color
¾" to 6"	TPO	Blanco

### PACKAGING

Cantidad/caja	Tamaño caja	Peso caja
10 c/u.	13.75" x 13.75" x 12"	7.15 lbs.

