



Hoja de datos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

GreenSlope® es un compuesto para nivelar el techo que ayuda a eliminar las áreas de estanque de agua en los techos planos. Este producto se usa para llenar puntos bajos y desviar el agua estancada creando una pendiente positiva sobre una variedad de sustratos. Esta fórmula de secado rápido permite una capa superior impermeable el mismo día para ayudar a los contratistas a eliminar los desafíos de manera rápida y fácil. La alta durabilidad, la amplia compatibilidad y la facilidad de uso de GreenSlope lo convierten en un activo indispensable para las divisiones de servicio de mantenimiento preventivo y administración de techos.

USOS

GreenSlope puede rellenar las áreas de estancamiento del techo y desviar el agua estancada creando una pendiente positiva sobre una variedad de sustratos que incluyen asfalto modificado, techos contruados, techos de hormigón, madera contrachapada y techos de membranas de capa simple (PVC, TPO, EPDM). GreenSlope también se puede usar alrededor de drenaje bajos e imbornales, como sellador de techo, como bordillos detrás de unidades de HVAC y techos falsos detrás de chimeneas en techos de tejas, para construir pendientes en canaletas y más.

VENTAJAS

- De fácil uso, se mezcla sin problemas con un aglutinante de poliuretano para crear un material probado para aplicación con llana que se moldea y trabaja fácilmente.
- Resistente y duradero, ofrece una resistencia UV y una longevidad superior.
- Bajo contenido de VOC
- Se puede aplicar sobre o debajo de la membrana del techo.
- Pesa aproximadamente la mitad del agua que desplaza y considerablemente menos que las alternativas cementosas, que reduce el estrés general en la estructura del techo.
- Prolonga la vida útil de un techo en una fracción del tiempo y el costo que se necesita para instalar un aislamiento biselado o un nuevo drenaje.

CAPAS COMPATIBLES*

- Adhesivo GreenSlope
- Membranas modificadas, TPO, EPDM, etc.
- Recubrimientos/masillas (cepillo o llana)
- Elastómeros, siliconas, emulsiones de asfalto, gránulos de techo, cementos de techo

**Es mejor usar productos con bajo contenido de solvente*

TAMAÑOS DE LOS PAQUETES Y COBERTURA

Cubo de 5 galones - 9 pies² a 1" de espesor

Bolso - 36 pies² a 1" de espesor

APLICACIÓN

Siempre limpie la superficie del techo antes de la aplicación de imprimantes, revestimientos, membranas asfálticas y otros tipos de materiales para techos que requieran superficies limpias para asegurar la adhesión. Limpie el área estancada, ya que la suciedad se acumula en estas áreas, y luego enjuague con agua limpia y deje secar. Si utiliza un producto de limpieza, algo como el limpiador multiuso "Simple Green" es un buen producto para usar, ya que no deja una película sobre la superficie.

Para comenzar la aplicación, retire todo el contenido del cubo de 5 galones, dejando solo los gránulos GreenSlope. Vierta el aglutinante de poliuretano en el cubo y mezcle bien para lograr una mezcla uniforme. Prepare el área que se está reparando con el imprimante incluido. Con una llana o una paleta, esparza uniformemente el material sobre la sección baja del techo para ayudar a que la superficie del techo vuelva a su pendiente original y lograr un flujo de agua positivo hacia las áreas de drenaje deseadas. Apisone con una llana para cerrar los poros abiertos, especialmente alrededor del perímetro para evitar la infiltración de agua. Si mezcla todo el kit a la vez, puede usar la bolsa de mezcla incluida; vierta todos los gránulos en la bolsa, mantenga el extremo abierto cerrado, agítelo durante 4-5 minutos hasta que los gránulos estén todos mojados, vierta en el orificio del agua estancada y extiéndalo. Deje secar durante 24 horas antes de aplicar una capa sobre la superficie para que coincida con el color del techo existente e impermeabilice completamente el área.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

La información que contiene esta especificación cumple con los detalles estándar y las recomendaciones del producto para la instalación de GreenSlope® a la fecha de publicación de este documento y se presenta de buena fe. GreenSlope® no asume responsabilidad alguna, ni expresa ni implícita, en cuanto a la arquitectura, ingeniería, adhesión o mano de obra de ningún proyecto. Para asegurarse de estar usando la información más reciente y completa, visite www.greenslope.co o llame al **833-949-2516**