

Imper-Sol™ Joint Tape

PRODUCT INFORMATION

OVERVIEW

Imper-Sol™ Joint Tape series seam tape is ideally suited for use with Imper-Sol series of synthetic rubber coatings. They quickly wet-out and saturate the fiber structure of the fleece backing. These properties ensure a true monolithic membrane which remains intact even under thermal shock conditions. Reinforcement of seams, cracks and penetrations on various roofing surfaces.

Recommended uses:

- Galvanized and painted Metal
- Concrete
- Modified Bitumen
- Single Ply Membranes



Technical Data	Joint Tape
Solid Content (ASTM D1729-69)	99.8%
Tensile Strength (ASTM D412)	35 PSI
Elongation/Webbing	200% min
Moisture Vapor Transmission	0.75 perms

Available Sizes
3 x 50'
4" x 50'
6" x 50'

WHEN QUALITY MATTERS™

DIRECTIONS

Imper-Sol Joint Tape is easy to apply. Simply line up the two adjoining areas to be sealed, with the release paper still attached, then start removing the release paper from the underside and placing the membrane close to the desired position. It can then be worked into all cracks and crevices using your fingers, a blunt awl, or plastic knife. Imper-Sol Joint Tape is compatible with both solvent-based and water-based coatings.

Clean up: Tools and equipment can be easily cleaned with mineral spirits. Imper-Sol Joint Tape is compatible with both solvent-based and water-based coatings.

Notice: It should be used and stored away from flames, in a well-ventilated atmosphere. Avoid prolonged breathing of vapors and prevent contact with eyes. Read all label information, SDS, and precautions before using. The specifications, properties and performance of materials described herein are based on information believed to be reliable. Unless otherwise expressly provided in written contract, the products discussed are sold without conditions or warranties, expressed or implied. Product specifications are subject to change without notice.



BiTec

P.O. Box 497

No. 2 Industrial Park Drive, Morrilton, Arkansas 72110

Phone 1-800-535-8597

Fax (501) 354-3019

www.bi-tec.com

121721

VISIÓN DE CONJUNTO

La cinta de costura de la serie Imper-Sol™ Joint Tape es ideal para su uso con la serie Imper-Sol de recubrimientos de caucho sintético. Rápidamente humedecen y saturan la estructura de fibra del forro polar. Estas propiedades aseguran una verdadera membrana monolítica que permanece intacta incluso en condiciones de choque térmico. Refuerzo de costuras, grietas y penetraciones en varias superficies de techos.

Usos recomendados:

- Metal galvanizado y pintado
- Betún modificado
- Cemento
- Membranas de una sola capa

CUANDO LA CALIDAD IMPORTA™

DIRECCIONES

Imper-Sol Joint Tape es fácil de aplicar. Simplemente alinee las dos áreas contiguas a sellar, con el papel de liberación aún adherido, luego comience a quitar el papel de liberación de la parte inferior y coloque la membrana cerca de la posición deseada. Luego se puede trabajar en todas las grietas y hendiduras con los dedos, un punzón sin filo o un cuchillo de plástico. Imper-Sol Joint Tape es compatible con recubrimientos tanto a base de solvente como a base de agua.

Limpieza: las herramientas y el equipo se pueden limpiar fácilmente con alcoholes minerales. Imper-Sol Joint Tape es compatible con recubrimientos tanto a base de solvente como a base de agua.

Aviso: Debe usarse y almacenarse lejos de las llamas, en un ambiente bien ventilado. Evite la respiración prolongada de los vapores y evite el contacto con los ojos. Lea toda la información de la etiqueta, SDS y precauciones antes de usar. Las especificaciones, propiedades y rendimiento de los materiales descritos en este documento se basan en información que se considera confiable. A menos que se indique expresamente lo contrario en un contrato escrito, los productos discutidos se venden sin condiciones ni garantías, expresas o implícitas. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Datos Técnicos	Joint Tape
Contenido sólido (ASTM D1729-69)	99.8%
Fuerza de Tensión (ASTM D412)	35 PSI
Alargamiento / correas	200% min
Transmisión de vapor de humedad	0.75 perms

Tallas disponibles
3 x 50'
4" x 50'
6" x 50'



BITEC
BITUMEN TECHNOLOGY®

BiTec

P.O. Box 497

No. 2 Industrial Park Drive, Morrilton, Arkansas 72110

Phone 1-800-535-8597

Fax (501) 354-3019

www.bi-tec.com

121721